

# 100 万 HDCVI 经济型 50 米单灯红外防水枪式摄像机

## DH-HAC-HFW1000B



### 应用场合：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、加油站等  
光线较暗或无光照环境

### 订货信息：

DH-HAC-HFW1000B

### 产品特点

- 采用高性能 CMOS 图像传感器,具备百万像素的清晰度;
- 支持普通 75-3 类同轴线无损传输长达 500 米;
- 支持 HDCVI 高清输出;
- 高速率、长距离、实时传输;
- ICR 切换,实现昼夜监控;
- 支持自动曝光、自动白平衡,自动电子快门、自动电子增益功能;
- 图像色彩还原度高,图像逼真;
- 支持智能红外功能;
- 支持最大红外照射距离 50 米;
- 支持 DC12V 供电;
- 防护等级达 IP67;

### 技术参数

| 参数分类 | 参数/型号   | DH-HAC-HFW1000B                        |                |
|------|---------|--|----------------|
| 摄像机  | 传感器类型   | 1/4" 1.0 Mega Pixels CMOS              |                |
|      | 信号系统    | PAL                                    |                |
|      | 传感器有效像素 | 1280(H) × 720(V)                       |                |
|      | 最低照度    | 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |                |
|      | 电子快门    | 1/50s~1/100,000s                       |                |
|      | 最大红外距离  | 50m                                    |                |
|      | 日夜转换    | ICR 红外滤片自动切换                           |                |
|      | 白平衡     | 支持                                     |                |
|      | 背光补偿    | 支持                                     |                |
|      | 降噪      | 2D 降噪                                  |                |
|      | 红外灯控制方案 | 光敏控制                                   |                |
|      | 镜头参数    | 镜头焦距                                   | 3.6mm/6mm 镜头可选 |
|      |         | 镜头接口                                   | M12            |
| 视频参数 | 视频输出    | 1 路                                    |                |
|      | 视频标准    | 遵循 HDCVI 标准                            |                |
|      | 视频帧率    | 1280×720@25 fps                        |                |
| 常规参数 | 供电      | DC 12V ±20%                            |                |
|      | 功耗      | 4.2W MAX                               |                |
|      | 工作温度    | -30℃~+60℃                              |                |
|      | 工作湿度    | 湿度小于 95% (无凝结)                         |                |
|      | 防护等级    | IP67                                   |                |
|      | 尺寸 (mm) | 191×90×82                              |                |
|      | 重量      | 325g                                   |                |
| 安装方式 | 壁装、吊装   |  |                |

### 外形尺寸

